Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB40-M0832-F

Камера **LTV-3CNB40-M0832-F** с легкостью ведет обзор масштабных сцен благодаря моторизированному вариофокальному объективу с фокусным расстоянием 8-32 мм. Благодаря высокому разрешению в 4 Мп, большой матрице 1/1.8” и возможности съемки до 60к/с обеспечивается детализация объектов на высшем уровне. Для эффективной работы ночью предусмотрена мощная ИК подсветка с дальностью до 120м, а также LED подсветка до 30м. Встроенная монтажная коробка упрощает монтаж.

- Разрешение **4Мп**
- Матрица **1/1.8”**
- Объектив **8-32мм**
- **Антивандальное** исполнение
- Передача **звука** и входных/выходных тревожных сигналов





Модель: **LTV-3CNB40-M0832-F**

Видео	
Матрица	1/1.8", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2688×1520
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	4MP (2688x1520), до 60 к/с.
Дополнительный поток	1080P (1920x1080), до 60 к/с.
Третий поток	D1 (720×576), до 60 к/с.
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra 265, H.264, MJPEG
Возможность интеграции	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Поворот изображения	Переворот / зеркалирование / переворот + зеркалирование
Объектив	
Тип объектива	Моторизированный с автофокусом
Фокусное расстояние	f= 8 – 32 мм (F1.6)
АРД	P-iris
Угол обзора по горизонтали	23.5° – 42.6°
Угол обзора по вертикали	8.9° – 15.2°
Угол обзора по диагонали	27.7° – 52.4°
Аудио	
Вход / выход	2x / 1x 2x встроенных микрофона / 1x встроенный динамик
Кодек	G.711A, G.711.U
Частота дискретизации	8, 16 кГц
Двусторонняя связь	Да
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр



ИК-подсветка	Встроенная (до 120 м, Smart IR); Теплый свет до 30 м
Длина волны	750 нм
Управление ИК-подсветкой	Авто/в ручную
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	Да
OSD	До 10 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 8 зон (8 черных / 8 мозаик)
Потоки	Трехпотоковая
Базовые детекторы	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа
Интеллектуальные функции	Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, детектор вторжения, вход в зону, выход из зоны; подсчет людей, плотность толпы; распознавание атрибутов лица: пол, очки, маска, головной убор, цвет головного убора
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)

Дополнительные интерфейсы

Тревожные входы/выходы	3x / 2x (30 В (DC))
Последовательный порт	1x RS-485
Обогреватель	Есть, обогрев смотрового стекла

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Безопасность	Водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация для RTSP, авторизация пользователей, тревожные входы, тревожные выходы
Браузер	Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше;



Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE 802.3at)
Исполнение	Уличное
Материал	Металл
Класс защиты	IP67, IK10
Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Температура хранения	-40 °C...+70 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Габаритные размеры	406 x 126 x 130 мм
Вес	2.14 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB40-M0832-F, цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru