



## **Паспорт**

**Многофункциональные управляемые коммутаторы для  
систем IP-видеонаблюдения  
СЕРИИ LTV-2SE-HP, LTV-2SE-UHP, LTV-2SE-HP-WiFi  
в корпусе из высокопрочного пластика**



## 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки коммутатора входит:

- коммутатор (корпус, плата коммутатора, блоки питания, комплект, оптическая розетка, автоматический выключатель, комплект гермовводов)..... 1 шт.;
- паспорт ..... 1 шт.

## 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы коммутатора 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена коммутатора производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. Нарушение или несоблюдение требований технической документации по транспортировке, хранению, установке и использованию изделия приводит к прекращению гарантийных обязательств.

## 3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Коммутатор с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: 1) если истек гарантийный срок эксплуатации; 2) при отсутствии паспорта на коммутатор; 3) в случае нарушений требований технической документации по транспортировке, хранению, установке и использованию изделия.

## 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Руководство по эксплуатации в актуальном состоянии доступно исключительно на официальном сайте. Ссылка: <https://ltv-cctv.ru/>.**

Перед установкой и подключением коммутатора необходимо в обязательном порядке изучить руководство по эксплуатации. При возникновении вопросов следует обращаться в службу технической поддержки компании Луис+.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Коммутатор, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Коммутатор может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, коммутатор не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с коммутатором при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Коммутатор «LTV-2SE \_\_\_\_\_», зав. № \_\_\_\_\_, соответствует заявленным характеристикам и признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

### АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.

Тел.: (343)379-07-95.

ltv-cctv.ru

