



Купольная IP-видеокамера

LTV-4CND40-F28-BG

Камера **LTV-4CND40-F28-BG** является незаметным помощником, участвующим в охране Вашего объекта. LTV-4CND40-F28-BG сочетает в себе компактность и качество. Встроенная ИК подсветка позволяет получать отличную картинку даже ночью, а грозозащита сэкономит оборудование при непогоде.



Грозозащита

- **Компактный** корпус
- Разрешение **4 Мп**
- Встроенная **ИК подсветка**
- Встроенная **грозозащита**





Модель: **LTV-4CND40-F28-BG**

Видео	
Матрица	1/3", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	(2688×1520), (2560×1440), (2304×1296) (1920×1080), до 25/30 к/с
Дополнительный поток	(1280×720), (720×576), (640×360), (704×288), (352×288), до 25/30 к/с
Третий поток	(720×576), (640×360), (704×288), (352×288), до 25/30 к/с
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.)
Кодек	H.265, H.264(Base, Main, High), Ultra265, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с –16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный фиксированный
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F1.6)
Углы обзора	107°
Аудио	
Вход / выход	Встроенный микрофон, 1x / 1x
Кодек	G.711, (двухсторонняя связь)
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон



Интеллектуальные

Детектор движения (до 4 зон), захват лиц, аудиодетектор, классификация людей и транспортных средств, детекторы: пересечения линии, входа в зону, выхода из зоны, вторжения

Хранение данных

MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)

Экранное меню

До 8

Регулировка углов наблюдения

Поворот: от 0 до 90°, наклон: от 0 до 68°

Сеть

Интерфейс

10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)

Протоколы

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Безопасность

Водяной знак, защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация пользователя, RTSP-аутентификация

Физические параметры

Питание

(DC) 12 В (±25 %), PoE(IEEE802.3af)

Потребляемая мощность

≤6 Вт

Исполнение

Уличное

Класс защиты

IP67, IK10, грозозащита 2 кВ

Рабочая температура

-40 °С...+60 °С (≤95 %)

Размеры (диаметр×высота)

110×61 мм

Вес

0.37 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия



Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-4CND40-F28-BG, купольная IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru